

# TISCHKREISSÄGEN MIT SCHRÄGSTELLBAREM SÄGEBLATT

## SI 3800-3200

SI 3800-3200			
Besäumwagenlauf mit Vorritzaggregat	mm	3200/3800	
Sägeaggregat schwenkbar		45°	
Max. Schnitthöhe (mit Sägeblattdurchm. 400 mm)	mm	130	
Motorstärke Hauptmotor	kW PS	5,5 7,5	Hz 50
Motorstärke Vorritzaggregat	kW PS	0,75 1	Hz 50



SI 16			
Abmessungen fester Tisch	mm	1150x630	
Besäumwagenlauf	mm	3400	
Max. Schnitthöhe mit Sägeblatt in 90 Grad-Stellung	mm	110	
Hauptmotor Säge	kW (PS)	4 (5,5)	
Vorritzmotor	kW (PS)	0,75 (1)	

## SI 16WA



## SI 12SW

SI 12			
Sägeblatt Aussendurchmesser	mm	100	
Sägeblatt Drehzahl	UpM	4000	
Vorritzer Drehzahl	UpM	8000	
Besäumkapazität	mm	1550	
Hauptmotor Säge	kW	4	



# TISCHFRÄSEN

## T110A



T110			
Tischabmessungen	mm	1000x650	
Aufspannlänge Spindel	mm	150	
Spindeldrehzahl	UpM	3000/4500/6000/8000	
Hauptmotor	kW (PS)	2,9 (4)	

T130			
Tischabmessungen	mm	1200x730	
Aufspannlänge Spindel	mm	180	
Spindeldrehzahl	UpM	10000	
Hauptmotor	kW (PS)	4 (5,5)	

## T130



## T150



T150			
Tischabmessungen	mm	1200x730	
Fräsaggregat schwenkbar		-10° +45°	
Aufspannlänge Spindel	mm	180	
Hauptmotor	kW (PS)	5,5 (7,5)	