

PRODUKTE

SR Abrichthobelmaschine

SR		330	430	530
Länge der Messerwelle	mm	350	450	550
Durchmesser der Messerwelle	mm	120	120	120
Messeranzahl	Stück	4	4	4
Messerwellendrehzahl	U/min	4700	4700	4700
Motorleistung	kW	4	4	5,5
Einlauftischverlängerung	mm	1480	1480	1480
Auslauftischverlängerung	mm	1220	1220	1220
Max. Werkstückspanabnahme	mm	7	7	7
Lineallänge	mm	1500	1500	1500
Absaugdurchmesser	mm	150	150	150
Gewicht	kg	450	510	570

SP Dickenhobelmaschine

SP		430	530	
Max. Werkstückbreite	mm	430	530	630
Werkstückhöhe	mm		3 - 250	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min		4/8	
Motorleistung	kW	4	4	5,5
Arbeitswalzendurchmesser	mm	120		
Arbeitswalzenlänge	mm	450 550		650
Arbeitswalzendrehungen	U/min.		4500	
Hobelmesseranzahl	Stück		4	
Gewicht	kg	690	760	860



SC Kombinierte Abricht-/Dickenhobelmaschine

SC Abrichtarbeiten				
Länge der Messerwelle	mm	350	450	550
Durchmesser der Messerwelle	mm	120	120	120
Messeranzahl	Stück	4	4	4
Messerwellendrehzahl	U/min	2880	2880	2880
Motorleistung	kW	3	4	5,5
Arbeitstischlänge vorne/hinter	n mm	950/1150	950/1150	950/1150
Max. Werkstückspanabnahme	mm	5	5	5
Winkelneigung des Lineals	0	0 - 45 °	0 - 45 °	0 -45°
Lineallänge	mm	1500	1500	1500
Absaugdurchmesser	mm	120	120	150
SC Dickenhobeln				
Max. Hobelbreite	mm	330	430	530
Durchmesser der Messerwelle	mm	120	120	120
Messeranzahl	Stück	4	4	4
Messerwellendrehzahl	U/min	4700	4700	4700
Motorleistung	kW	3	4	5,5
Dicke des Werkstückes	mm	3 - 250	3 - 250	3 - 250
Min. Länge des Werkstückes	mm	310	310	310
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4/8	4/8	4/8
Absaugdurchmesser	mm	120	120	150
Gewicht	kg	690	770	850

$VD\ 20$ Langlochbohrmaschine

VD 20		F	R	LC	RL
Max. Querlauf der Arbeitseinheit	mm	240	240	240	240
Max. Längslauf der Arbeitseinheit	mm	230	340	230	190
Arbeitseinheitshub	mm	160	160	110	160
Spanndurchmesser des Werkzeuges	mm	0 - 20	0 - 20	0 - 20	0 - 20
Werkzeugdrehungen	U/min	3000	3000	3000	3000
Arbeitstischlänge	mm	600	700	620	700
Arbeitstischbreite	mm	300	400	320	400
Arbeitstischquerschwenkung	0	x	x	±45°	Х
Arbeitstischlängsschwenkung	0	X	X	±45°	±45°
Spindeldrehung	0	X	Х	X	±65°
Fischdrehung	0	X	±45°	X	Х
Motorleistung	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht	kg	298	345	295	335



Pony Breitbandschleifmaschine

Pony		430	630	
Arbeitsbreite	mm	430	630	
Werkstückhöhe	mm	3 -160		
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5	5/9	
Motorleistung	kW	4	5,5	
Schleifbandlänge	mm	16	500	
Schleifbandbreite	mm	450	650	
Arbeitswalzendurchmesser	mm	1	20	
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	1:	8,5	
Gewicht	kg	680	870	

$Cindy \ {\it Breitbandschleifmaschine}$

Cindy				400	
Arbeitsbreite	mm	-	800	4	100
Werkstückhöhe	mm	3 - 200			
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9			
Motorleistung	kW	5,5	2 x 5,5	5,5	2 x 5,5
Schleifbandlänge	mm		19	00	
Schleifbandbreite	mm	3	320	4	120
Arbeitswalzendurchmesser	mm		2 x 160		2 x 160
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18,5			
Gewicht	kg	690	1120	790	1340

$Buldog\ 3\ {\it Breitbandschleifmaschine}$

Buldog 3						RR / RC	
Arbeitsbreite	mm	650	950	1100	630	950	1100
Werkstückhöhe	mm	160/3					
Vorschubgeschwindigkeit	m/min			4,	5/9		
Motorleistung	kW	1 .	7,5	:	2 x 5,5	2 x 7,5	2 x 11
Schleifbandlänge	mm			19	900		
Schleifbandbreite	mm	650	950	1120	650	950	1120
Arbeitswalzendurchmesser	mm	120					
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s			•	18		
Gewicht	kg	930	1000	1150	1230	1300	1450



Buldog 5 Breitbandschleifmaschine

Buldog 5		
Arbeitsbreite	mm	630 - 910 - 1010 - 1100 - 1300
Werkstückhöhe	mm	3 - 160
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9
Motorleistung	kW	7,5 - 18,5
Schleifbandlänge	mm	1900
Schleifbandbreite	mm	650 - 930 - 1030 - 1120 - 1320
Arbeitswalzendurchmesser	mm	160
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18,5
Gewicht	kg	1190 - 3400

Twingo Bürstenmaschine

Twingo			
Max. Werkstückbreite	mm	600	600
Max. Werkstückhöhe	mm	300	300
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung	kW	4	2 x 4
Wellendurchmesser	mm	40	40
Arbeitswalzendurchmesser	mm	120 - 300	120 - 300
Arbeitswalzenlänge	mm	600	600
Arbeitswalzendrehungen	U/min	1140	1140
Gewicht	kg	680	820

KS2 Bürstenmaschine

KS2		
Max. Arbeitsbreite	mm	300
Drehdurchmesser des Werkzeuges	mm	150 - 350
Durchmesser der Spannwelle	mm	
Leistung des Zweigeschwindigkeitmotors	kW	2,4/3
Wellendrehzahl	U/min	750 / 1500
Absauganschluss	mm	2 x 150
Gewicht	kg	170



HB 800 Start Kantenschleifmaschine

Schleifbandbreite	mm	150
Schleifbandlänge	mm	2250
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	16,5
Schleifeinheitsschwenkung	0	0 - 90
Arbeitstischbreite	mm	250
Arbeitstischlänge	mm	720
Absaugdurchmesser	mm	100
Motorleistung	kW	1,5
Gewicht	kg	120

HB 900 Drive Kantenschleifmaschine

Schleifbandbreite	mm	150
Schleifbandlänge	mm	2400
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	14,5
Schleifeinheitsschwenkung	0	0 - 90
Arbeitstischbreite	mm	330
Arbeitstischlänge	mm	750
Absaugdurchmesser	mm	100
Motorleistung	kW	1,5
Gewicht	kg	150

HB 1000 Forte Kantenschleifmaschine

HB 1000 Forte		
Arbeitstischlänge	mm	1000
Arbeitstischbreite	mm	400
Verstellbarer Arbeitstisch - Länge	mm	1000
Verstellbarer Arbeitstisch - Breite	mm	400
Schleifbandbreite	mm	200
Schleifbandlänge	mm	3200
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	14
Arbeitstischschwenkung	٥	0 - 45
Absaugdurchmesser	mm	120
Motorleistung	kW	3
Gewicht	kg	380




HBK 3200 Rondo Kantenschleifmaschine

Schleifbandlänge	mm	3200	
Schleifbandbreite	mm	150	
Arbeitstischlänge	mm	2180	
Arbeitstischbreite	mm	1000	
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	16 ·	
Motorleistung	kW	3	
Gewicht	kg	680	

VB 120 Roll Walzenschleifmaschine

Arbeitstischbreite	mm	500
Arbeitstischlänge	mm	700
Max. Schleifwalzenhöhe	mm	150
Max. Schleifwalzendurchmesser	mm	120
Spannwellendurchmesser	mm	30
Wellendrehungen	U/min	1450 (2850)
Tischschwenkung	0	0 - 30
Motorleistung	kW	1,5 / 1,9
Gewicht	kg	120



HBP 100 Raggio Kantenschleifmaschine

Schleifbandlänge	mm	2100
Schleifbandbreite (min. / max.)	mm	15/30
Einstellbare Schleifeinheit	0	- 45 - 90
Arbeitstischlänge	mm	1000
Arbeitstischbreite	mm	390
Lineallänge	mm	1000
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	6,5
Motorleistung	kW	1,5
Gewicht	kg	670

VPB 3200 Vertical Langbandschleifmaschine

VPB 3200 Vertical			
Schleifbandbreite	mm	80	150
Schleifbandlänge	mm	3200	3200
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	17	17
Arbeitstischbreite	mm	300	300
Arbeitstischlänge	mm	500	500
Arbeitstischschwenkung	0	0 - 45	0 - 45
Motorleistung	kW	3	3
Gewicht	kg	280	280



Aligator Dickenhobelmaschine

Aligator				
Max. Arbeitsbreite	mm	530	630	800
Werkstückhöhe	mm	3 - 300	3 - 300	3 - 300
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4-19	4 - 19	4 - 19
Motorleistung	kW	5,5	7,5	11
Arbeitswalzendurchmesser	mm	120	120	150
Arbeitswalzenlänge	mm	550	650	820
Arbeitswalzendrehungen	U/min	4500	4500	4500
Hobelmesseranzahl	Stück	4	4	4
Gewicht	kg	1020	1160	1380

$VD\ 26$ Langlochbohrmaschine

VD 26				LC	
Querlauf der Arbeitseinheit	mm	335	335	335	330
Längslauf der Arbeitseinheit	mm	255	355	255	250
Arbeitseinheitshub	mm	250	250	250	200
Arbeitstischlänge	mm	800	800	800	800
Arbeitstischbreite	mm	400	400	400	400
Spanndurchmesser des Werkzeuges	mm	0 - 26	0 - 26	0 - 26	0 - 26
Werkzeugdrehungen	U/min	3000	3000	3000	3000
Spannexzenter	Stück	2	2	2	2
Arbeitstischquerschwenkung	o	X	X	±45°	х
Arbeitstischlängsschwenkung	٥	X	X	±45°	±45°
Spindeldrehung	0	x	x	X	±65°
Tischdrehung	o	X	±45°	X	Х
Motorleistung	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Gewicht	kg	435	510	435	600





Buldog 7 Breitbandschleifmaschine

Buldog 7		
Arbeitsbreite	mm	910 - 1100 - 1300
Werkstückhöhe	mm	3 - 160
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9
Motorleistung	kW	7,5 - 18,5
Schleifbandlänge	mm	2200
Schleifbandbreite	mm	930 - 1120 - 1330
Arbeitswalzendurchmesser	mm	160 - 200
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18,5
Gewicht	kg	1250 - 3550

$\hbox{\it Maxx} \ {\it Breitbandschleifmaschine}$

Maxx		
Arbeitsbreite	mm	1100 - 1300
Werkstückhöhe	mm	3 - 160
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	3 - 12
Motorleistung	kW	15 / 18,5
Schleifbandlänge	mm	2650
Schleifbandbreite	mm	1120 - 1330
Arbeitswalzendurchmesser	mm	240
Schleifbandgeschwindigkeit		22
Gewicht	kg	2300- 4750

Duplex Breitbandschleifmaschine

Duplex		
Arbeitsbreite	mm	910 - 1100 - 1300
Werkstückhöhe	mm	, 5 - 100
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9
Motorleistung	kw	11
Schleifbandlänge	mm	1900
Schleifbandbreite	mm	930 - 1120 - 1320
Arbeitswalzendurchmesser	mm	160
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18,5
Gewicht	kg	2100 - 6000





Final Bürstenmaschine

Final			
Arbeitsbreite	mm		- 1300
Werkstückhöhe	mm	1	60
Vorschubgeschwindigkeit	m/min		79
Motorleistung	kW	2×4	4x4
Wellendurchmesser	mm	6	0
Arbeitswalzendurchmesser	mm	120	- 300
Arbeitswalzenlänge	mm	1100 -	- 1300
Arbeitswalzendrehungen	U/min	95	50
Gewicht	kg	1550 -	- 3200

Husky Langbandschleifmaschine

Husky		430	530	630
Schleifbandlänge	mm	6200	6800	7800
Schleifbandbreite	mm	150		
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	17		
Schleifeinheitsschwenkung	0		90	•••••••••••••••••
Arbeitslänge	mm	2200	2500	3000
Arbeitsbreite	mm	800		
Tischhub	mm	550		
Tischquerlauf	mm	700		
Max. Werkstückgewicht	kg	100		
Motorleistung	kW	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3	
Gewicht	kg	550	580	615





www.houfek.com

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ - 582 82 Golčův Jeníkov

T: +420 569 430 700 / +420 569 430 710 / +420 569 430 711 - Export / F: +420 569 430 715 / E: houfek@houfek.com

HANDELSVERTRETUNG HOUFEK in Deutschland

HOUFEK Woodworking Maschines GmbH / Heinrich-Rockstroh-Str. 10 / D – 95615 Marktredwitz

T: +49 9231 507 94 45 / F: +49 9231 507 94 47 / E: houfek.de@houfek.com